

Ilford Delta-100, révélateurs Foma - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
21 °C	06.45	09.30

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
21 °C	08.30	13.15	07.45	10.00	09.00	11.45

Ilford Delta-400, révélateurs Foma - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
21 °C	05.45	11.15

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
21 °C	08.30	19.00	06.45	09.00	09.30	13.45

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	cf 24 °C

Ilford Delta-3200, révélateurs Foma - 21 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	05.15

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	06.45

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	08.15

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur
21 °C	10.15	07.45	18.00

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	19.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h53
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants