

Harman Kentmere-200 - 22 °C

Harman Kentmere-200 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+14
22 °C	04.30	05.30	11.00	09.00	12.30	04.15	06.15	06.15	04.15	04.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3							
22 °C	04.30	05.30	11.00							

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDx 1+4
22 °C	06.45	07.45	05.00	06.15	08.45	11.30	14.15	03.45	05.30	09.15	08.00
(suite)	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
22 °C	03.45	05.30	05.00	06.45							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
22 °C	06.45	07.45									

Harman Kentmere-200 à EI 400/27°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31
22 °C	07.15	09.00	04.15	06.45	11.00	06.45	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 21 juin 2026 à 0h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants