

Iford PAN-F, révélateurs Adox - 22 °C

Iford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
22 °C	04.30

Iford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19
22 °C	05.30	09.45	03.45	06.30

Iford FP4, révélateurs Adox - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9
22 °C	08.00	13.15	05.45	07.15	04.20

Iford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
22 °C	11.30	17.45

Iford HP5, révélateurs Adox - 22 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
22 °C	05.30	09.45	07.15	07.15

Iford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19
22 °C	09.00

Iford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
22 °C	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h32

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants