

## Rollei RPX-25, révélateurs Kodak - 22 °C

*NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.*

### Rollei RPX-25 à EI 25/15°

| KODAK | D-76<br>1+1 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL<br>1+1 |
|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 22 °C | 07.15       | 04.30              | 07.15       |

## Rollei RPX-100, révélateurs Kodak - 22 °C

### Rollei RPX-100 à EI 50/18°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 | XTOL  | XTOL<br>1+1 | XTOL<br>1+2 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 22 °C | 06.15       | 07.30       | 15.30       | 06.15 | 07.30       | 15.30       |

### Rollei RPX-100 à EI 100/21°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL  | XTOL<br>1+1 | XTOL<br>1+2 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|-------------|-------------|
| 22 °C | 08.00       | 10.45       | 18.30       | 06.15           | 07.15              | 07.15 | 09.45       | 18.30       |

### Rollei RPX-100 à EI 200/24°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | TMAX-dev<br>1+4 | XTOL  | XTOL<br>1+1 |
|-------|-------------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 22 °C | 09.45       | 13.45       | 09.00           | 09.45 | 13.45       |

## Rollei RPX-400, révélateurs Kodak - 22 °C

### Rollei RPX-400 à EI 400/27°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 | TMAX-dev<br>1+4 | TMAX-dev<br>1+9 | HC-110<br>(B) 1+31 | XTOL  | XTOL<br>1+1 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| 22 °C | 07.15       | 12.30       | 20.15       | 06.15           | 09.00           | 05.30              | 08.00 | 10.45       |

### Rollei RPX-400 à EI 800/30°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 |
|-------|-------------|-------------|
| 22 °C | 10.45       | 16.00       |

### Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

| KODAK | TMAX-dev<br>1+9 |
|-------|-----------------|
| 22 °C | 16.00           |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants