

Kodak 125PX, révélateurs Kodak - 22 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	04.30	07.15	04.45	06.45	10.45	02.45	04.30	07.00

Kodak 320TXP, révélateurs Kodak - 22 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	07.30	10.45	06.15	08.45	04.00	06.30	09.30

Kodak 320TXP à EI 1250/32°		
KODAK	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	10.00	13.15

Kodak 400TX, révélateurs Kodak - 22 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°				
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19
22 °C	10.45	05.00	07.15	04.00

Kodak 400TX à EI 400/27°										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
22 °C	05.30	08.30	05.30	08.15	15.00	03.00	05.45	08.00	05.00	05.30

Kodak 400TX à EI 800/30°				
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	06.30	10.00	07.15	09.30

Kodak 400TX à EI 1600/33°						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	11.45	11.45	07.45	05.00	08.00	11.30

Kodak 400TX à EI 3200/36°					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	09.00	14.15	cf 24 °C	09.30	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 16h37
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants