

Ilford Delta-100, révélateurs Spursinn - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+9
22 °C	05.00

Ilford Delta-100 à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+9
22 °C	05.30

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+7
22 °C	05.00

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7
22 °C	07.00

Ilford Delta-400, révélateurs Spursinn - 22 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	06.00	08.00

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	06.00	08.00	11.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	08.15	10.45	14.30

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	11.00	14.15

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	13.45	18.00

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	17.00	22.15

Ilford Delta-3200, révélateurs Spursinn - 22 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	06.30	08.15	11.15

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	08.00	10.30

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	10.30	13.45

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	13.00	17.45

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	17.00	22.45

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

SPURSINN	SAM classic 1+5
22 °C	21.45