

## Kodak 320TXP, révélateurs Tetenal - 24 °C

### Kodak 320TXP à EI 320/26°

| TETENAL | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 24 °C   | 06.45             | 13.30             |

## Kodak 400TX, révélateurs Tetenal - 24 °C

### Kodak 400TX à EI 400/27°

| TETENAL | Ultrafin T-plus<br>1+4 | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50 |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 °C   | 06.15                  | 06.45             | 13.30             |

## Kodak TMAX-100, révélateurs Tetenal - 24 °C

### Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

| TETENAL | Ultrafin T-plus<br>1+4 | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50 |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 °C   | 08.15                  | 08.15             | 20.15             |

## Kodak TMAX-400, révélateurs Tetenal - 24 °C

*NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

### Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

| TETENAL | Ultrafin T-plu<br>s<br>1+4 | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50 |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 °C   | 06.15                      | 05.15             | 11.15             |

## Kodak TMAX-3200, révélateurs Tetenal - 24 °C

### Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.*

| TETENAL | Ultrafin T-plu<br>s<br>1+4 | Paranol S<br>1+25 | Paranol S<br>1+50 |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 24 °C   | 06.45                      | 06.00             | 11.15             |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h33  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants