

Ilford Delta-3200 - 24 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
24 °C	04.30									
AGFA	Rodinal 1+25									
24 °C	04.30									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30						
FOMA	R09 New 1+25									
24 °C	04.30									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
24 °C	06.00	05.00	09.30	05.00	05.00	05.00	05.30	05.30	07.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	06.00	04.30	07.00	05.00	04.00					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
24 °C	05.30	07.00	09.45							

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
24 °C	05.45	13.00							
AGFA	Rodinal 1+25								
24 °C	05.45								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
24 °C	05.00	05.30	06.30	10.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
24 °C	10.15								
FOMA	R09 New 1+25								
24 °C	05.45								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
24 °C	07.00	05.00	10.30	06.00	05.00	06.00	06.30	07.00	08.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
24 °C	07.00	05.30	08.00	06.00	05.30				
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15							
24 °C	12.00	10.30							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
24 °C	07.00	09.00							

Ilford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
24 °C	09.00

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
24 °C	05.30	05.30									
AGFA	Rodinal 1+25										
24 °C	05.30										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	06.45	07.30	08.45	13.30							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	11.50										
FOMA	R09 New 1+25										
24 °C	05.30										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
24 °C	08.00	06.00	11.00	12.00	04.00	07.00	06.00	04.00	07.00	08.00	08.00
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
24 °C	11.00										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	08.00	06.30	09.00	04.00	07.00	06.00					
PATERSON	FX-39 1+5										
24 °C	05.30										
ROLLEI	RLS 1+4										
24 °C	18.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	09.00	11.45									

ISO : l'indice d'exposition donne par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
24 °C	07.30	06.30									
AGFA	Rodinal 1+25										
24 °C	07.30										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	07.30	08.15	09.45	14.45							
ARS- IMAGO	FD 1+19										
24 °C	cf 20 °C										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	13.00										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
24 °C	08.00										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
24 °C	07.30	06.30	15.15								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	09.00	07.00	15.30	05.30	10.30	07.00	05.30	10.30	10.30	09.00	11.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	09.00	07.30	12.00	05.30	10.30	07.00					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
24 °C	08.00	06.30									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	08.00	09.45	11.15								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	11.00	15.15									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25									
24 °C	09.30	17.15									

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
24 °C	15.00	08.00					
AGFA	Rodinal 1+25						
24 °C	15.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
24 °C	09.15	10.00	12.00	18.15			
FOMA	R09 New 1+25						
24 °C	15.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	11.00	09.30	08.30	09.00	08.30	15.30	19.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
24 °C	11.00	09.30	08.30	09.00			
PATERSON	FX-39 1+5						
24 °C	08.00						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
24 °C	14.30	19.15					

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
24 °C	09.00		
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	13.30	13.30	12.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
24 °C	13.30	13.00	11.00
PATERSON	FX-39 1+5		
24 °C	09.00		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
24 °C	18.30		

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	17.30	17.00

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants