Rollei RPX-25 - 24 °C

***NOTE :** Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à **24° C**. Voir la notice.*

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	Acurol-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
24 °C	09.00	08.00	07.00

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
24 °C	05.00	09.00	05.00	06.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31
24 °C	05.00	09.00	04.30	05.45	04.30	05.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
24 °C	05.00	09.00

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
24 °C	06.30	08.00

KODAK	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1
24 °C	06.30	04.00	06.30

PATERSON	FX-39 1+9
24 °C	06.00

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
24 °C	12.00	03.45	04.30	05.15

TETENAL	Ultrafin plus 1+4
24 °C	03.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 18h04
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants