

Harman Kentmere-200 - 24 °C

Harman Kentmere-200 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.00	05.00	10.00	08.00	11.15	04.00	05.45	05.45	04.00	03.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3							
24 °C	04.00	05.00	10.00							

Harman Kentmere-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	06.00	07.00	04.30	05.45	08.00	10.30	13.00	03.15	05.00	08.30	07.15
(suite)	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
24 °C	03.15	05.00	04.30	06.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
24 °C	06.00	07.00									

Harman Kentmere-200 à EI 400/27°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31
24 °C	06.30	08.00	04.00	06.00	10.00	06.00	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 21 juin 2026 à 2h03

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 3 juin 2026

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants