

Ilford PAN-F - 24 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	03.15	05.00
ROLLEI	RLS 1+4	
24 °C	09.00	
SPUR	Acurol-N 1+70	
24 °C	09.00	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
24 °C	-	

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24						
24 °C	04.00						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	03.45	05.00	10.00	07.15	08.30	12.00	05.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL	
24 °C	03.45	05.00	10.00	09.45	12.00	04.30	
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40					
24 °C	16.00	06.30 (EI 20/14°)					
SPURSINN	SAM classic 1+9						
24 °C	05.30						

Ilford PAN-F à EI 32/16°

BERGGER	PMK 1+2+100
24 °C	07.30
SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	-

Ilford PAN-F à EI 40/17°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
24 °C	08.30	cf 20 °C

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	-	-	03.15	05.00
ILFORD	Microphen pur			
24 °C	06.30			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7		
24 °C	-	06.15		

Ilford PAN-F à EI 200/24°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur
24 °C	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h20
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants