

Ilford FP4 - 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Perceptol pur	
24 °C	07.00	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	06.00	07.00

Ilford FP4 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	05.15	06.30	13.45	07.15	10.30	13.45	05.00	06.30	06.30	05.00	03.45
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
24 °C	06.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
24 °C	05.00	07.15	11.15	08.00	13.45	05.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
24 °C	05.45										
ROLLEI	RLS 1+4										
24 °C	10.00										
SPUR	Acurol-N 1+70										
24 °C	08.30										
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
24 °C	07.00	08.45									

Ilford FP4 à EI 80/20°

BERGGER	PMK 1+2+100	
24 °C	08.00	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	06.15	08.15

Ilford FP4 à EI 100/21°

BAK	ACU-1 1+10		
24 °C	cf 21 °C		
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
24 °C	03.15	05.45	
MOERSCH	Tanol 1+1+100		
24 °C	11.30		
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+24	
24 °C	20.30	05.45	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	06.45	08.45	10.45

Ilford FP4 à EI 125/22°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9						
24 °C	07.15	12.00	05.15	06.30	03.50						
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
24 °C	05.00	07.15	12.00	-	-						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	-	-	-	04.15							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
BAK	Acufine										
24 °C	03.15										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	07.30										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
24 °C	05.00	05.00									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
24 °C	07.15	12.00	07.15	08.00	10.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
24 °C	07.00	09.00	16.00	06.30	08.00	11.15	09.45	12.00	17.00	03.15	06.30
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
24 °C	09.45	08.00	03.15	06.30	05.15	07.45					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19			
24 °C	06.30	09.00	13.00	06.30	03.45	07.15	07.00	03.45			
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100									
24 °C	11.00	09.30									
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
24 °C	07.15	04.35	03.50								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	05.00	05.15	05.45								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	07.15	09.00									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
24 °C	05.15	08.15	04.30	07.00	08.15	22.30					

Ilford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
24 °C	10.30	16.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
24 °C	07.15	10.30	16.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	-	03.15	03.45	05.45							
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15								
24 °C	05.00	cf 21 °C	cf 21 °C								
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19									
24 °C	09.00	09.00									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
24 °C	10.30	16.00									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	08.00	12.00	07.15	11.15	14.30	04.00	07.15	09.45	04.00	07.15	06.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	07.15	12.00	07.15	05.00	09.45	08.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
24 °C	09.45										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	08.15	10.45									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
24 °C	06.45	10.30	06.45								

Ilford FP4 à EI 250/25°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	03.30	04.00	04.45	07.00
ARS-IMAGO	FD 1+39			
24 °C	cf 20 °C			
ILFORD	Microphen pur			
24 °C	13.00			
KODAK	D-19			
24 °C	05.15			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 17h13

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants