

# Ilford FP4, révélateurs Kodak - 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

## Ilford FP4 à EI 50/18°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 |
|-------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|
| 24 °C | 05.00    | 07.15    | 11.15    | 08.00      | 13.45          | 05.00           |

## Ilford FP4 à EI 125/22°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | D-19  |
|-------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 24 °C | 06.30    | 09.00    | 13.00    | 06.30        | 03.45           | 07.15           | 07.00 | 03.45 |

## Ilford FP4 à EI 200/24°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  |
|-------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| 24 °C | 07.15    | 12.00    | 07.15        | 05.00           | 09.45           | 08.00 |

## Ilford FP4 à EI 400/27°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

| KODAK | D-19  |
|-------|-------|
| 24 °C | 05.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h38  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants