

## Ilford PAN-F, révélateurs Kodak - 24 °C

### Ilford PAN-F à EI 25/15°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | XTOL  |
|-------|----------|----------|----------|------------|----------------|-------|
| 24 °C | 03.45    | 05.00    | 10.00    | 09.45      | 12.00          | 04.30 |

### Ilford PAN-F à EI 50/18°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  |
|-------|----------|----------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 24 °C | 05.15    | 07.00    | 12.00    | 03.15        | 12.00      | 14.30          | 03.15           | 05.30 |

## Ilford FP4, révélateurs Kodak - 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Ilford FP4 à EI 50/18°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 |
|-------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|
| 24 °C | 05.00    | 07.15    | 11.15    | 08.00      | 13.45          | 05.00           |

### Ilford FP4 à EI 125/22°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | D-19  |
|-------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 24 °C | 06.30    | 09.00    | 13.00    | 06.30        | 03.45           | 07.15           | 07.00 | 03.45 |

### Ilford FP4 à EI 200/24°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  |
|-------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| 24 °C | 07.15    | 12.00    | 07.15        | 05.00           | 09.45           | 08.00 |

### Ilford FP4 à EI 400/27°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

| KODAK | D-19  |
|-------|-------|
| 24 °C | 05.15 |

## Ilford HP5, révélateurs Kodak - 24 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Ilford HP5 à EI 400/27°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 | D-19  |
|-------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|
| 24 °C | 06.00    | 10.30    | 17.45    | 05.15        | -               | 04.00           | 06.30 | 09.45    | 05.00 |

### Ilford HP5 à EI 800/30°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| 24 °C | 07.45    | 12.30    | 06.30        | 03.00           | 06.00           | 09.00 | 13.45    |

### Ilford HP5 à EI 1600/33°

| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  |
|-------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| 24 °C | 10.00    | 07.45        | 04.30           | 09.00           | 11.15 |

Ilford HP5 à EI 3200/36°

|       |                 |                    |       |
|-------|-----------------|--------------------|-------|
| KODAK | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(A) 1+15 | XTOL  |
| 24 °C | 09.15           | 07.45              | 15.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h33  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants