

## Ultrafine Xtreme-100, révélateurs Kodak - 24 °C

**NOTE :** Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

### Ultrafine Xtreme-100 à EI 50/18°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 24 °C | 05.45       | 07.00       | 14.00       |

### Ultrafine Xtreme-100 à EI 100/21°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 24 °C | 07.15       | 09.15       | 17.00       |

### Ultrafine Xtreme-100 à EI 200/24°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 |
|-------|-------------|-------------|
| 24 °C | 09.00       | 12.30       |

## Ultrafine Xtreme-400, révélateurs Kodak - 24 °C

**NOTE :** Ce film est identique au film Kentmere-400. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

### Ultrafine Xtreme-400 à EI 400/27°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 | D-76<br>1+3 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 24 °C | 07.45       | 11.15       | 22.30       |

### Ultrafine Xtreme-400 à EI 800/30°

| KODAK | D-76<br>pur | D-76<br>1+1 |
|-------|-------------|-------------|
| 24 °C | 10.00       | 13.45       |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h45  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants