

Kodak 125PX, révélateurs Kodak - 24 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	04.00	06.00	04.15	05.45	09.15	02.15	04.00	06.00

Kodak 320TXP, révélateurs Kodak - 24 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	06.30	09.15	05.15	07.30	03.30	05.45	08.00

Kodak 320TXP à EI 1250/32°		
KODAK	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	08.45	11.30

Kodak 400TX, révélateurs Kodak - 24 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°				
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	09.45	04.30	06.30	03.45

Kodak 400TX à EI 400/27°										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
24 °C	04.45	07.45	04.45	07.30	13.30	02.30	04.45	07.15	04.30	05.00

Kodak 400TX à EI 800/30°				
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	04.45	09.00	06.00	08.00

Kodak 400TX à EI 1600/33°						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	06.30	10.45	07.00	04.15	06.45	10.30

Kodak 400TX à EI 3200/36°					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	07.30	12.45	08.15	08.00	12.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h46
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants