

## Rollei RPX-25, révélateurs Spur - 24 °C

**NOTE :** Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

### Rollei RPX-25 à EI 20/14°

| SPUR  | Acurol-N<br>1+70 | HRX<br>1+20 | UFP<br>1+40 |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 24 °C | 09.00            | 08.00       | 07.00       |

## Rollei RPX-100, révélateurs Spur - 24 °C

### Rollei RPX-100 à EI 64/19°

| SPUR  | Acurol-N<br>1+70 |
|-------|------------------|
| 24 °C | 08.00            |

### Rollei RPX-100 à EI 80/20°

| SPUR  | UFP<br>1+30 |
|-------|-------------|
| 24 °C | 07.15       |

## Rollei RPX-400, révélateurs Spur - 24 °C

### Rollei RPX-400 à EI 200/24°

| SPUR  | Acurol-N<br>1+50 |
|-------|------------------|
| 24 °C | 08.00            |

### Rollei RPX-400 à EI 400/27°

| SPUR  | HRX<br>1+9 | UFP<br>1+17 |
|-------|------------|-------------|
| 24 °C | 12.00      | 09.45       |

### Rollei RPX-400 à EI 500/28°

| SPUR  | NHC<br>1+15 |
|-------|-------------|
| 24 °C | 08.00       |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 8h00  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants