

# Rollei RPX-100, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+59 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+59 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

# Rollei RPX-400, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 100/21°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h28  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants