

Iford Delta-100, révélateurs Bergger - 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 64/19°

BERGGER	PMK 1+2+100
24 °C	10.00

Iford Delta-100 à EI 100/21°

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	07.30

Iford Delta-400, révélateurs Bergger - 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 320/26°

BERGGER	PMK 1+2+100
24 °C	13.00

Iford Delta-400 à EI 400/27°

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	08.15

Iford Delta-3200, révélateurs Bergger - 24 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	10.15

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	11.50

Iford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Iford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	13.00