

Iford PAN-F, révélateurs Clayton - 24 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

CLAYTON	F60 1+14	F76 plus 1+14
24 °C	04.30	04.30

Iford FP4, révélateurs Clayton - 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
24 °C	05.00	05.00

Iford FP4 à EI 200/24°

CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19
24 °C	09.00	09.00

Iford HP5, révélateurs Clayton - 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
24 °C	06.00	06.00

Iford HP5 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+19
24 °C	12.00	12.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h33

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants