

# Ilford Delta-3200, révélateurs Paterson - 20 °C

*NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*  
*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

| Ilford Delta-3200 à EI 1600/33° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                        | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                           |               |                |                |                | 09.00        |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Delta-3200 à EI 3200/36° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                        | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                           |               |                | 13.00          |                | 11.00        |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Delta-3200 à EI 6400/39° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                        | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                           |               |                |                |                | 13.00        |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Delta-3200 à EI 12500/42° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                         | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                            |               |                |                |                | 15.00        |              |               |               |  |  |  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h07  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024  
LÉGENDE :  
noir : temps 20° C donnés par les fabricants  
bleu : temps "pirate-photo.fr"