

Ilford Pan-100, révélateurs Paterson - 20 °C

| Ilford Pan-100 à EI 50/18° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                   | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                      |               | 07.00          |                |                |              |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Pan-100 à EI 100/21° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                    | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                       |               | 09.00          |                |                |              |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Pan-100 à EI 200/24° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                    | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                       |               | 12.00          |                |                |              |              |               |               |  |  |  |

Ilford Pan-400, révélateurs Paterson - 20 °C

| Ilford Pan-400 à EI 200/24° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                    | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                       |               | 06.00          |                |                |              |              |               |               |  |  |  |

| Ilford Pan-400 à EI 400/27° |               |                |                |                |              |              |               |               |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| PATERSON                    | Acutol<br>1+9 | Acutol<br>1+10 | Aculux3<br>1+5 | Aculux3<br>1+9 | FX-39<br>1+5 | FX-39<br>1+9 | FX-39<br>1+14 | FX-39<br>1+19 |  |  |  |
| 20 °C                       |               | 07.00          |                |                |              |              |               |               |  |  |  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h45  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
noir : temps 20° C donnés par les fabricants  
bleu : temps "pirate-photo.fr"