

Kodak TMAX-100, révélateurs Ars-Imago - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		04.30									

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		06.00									

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		09.00									

Kodak TMAX-400, révélateurs Ars-Imago - 20 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		04.30									

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		06.30									

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		09.00									

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°											
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
20 °C		12.30									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h56
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"