Ilford PAN-F, révélateurs Adox - 20 °C

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
20 °C	05.00

Ilford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19
20 °C	06.00	11.00	04.30	08.00

Ilford FP4, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford FP4 à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9
20 °C	09.00	15.00	06.30	08.00	05.30

Ilford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	13.00	20.00

Ilford HP5, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

Ilford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
20 °C	06.00	11.00	08.00	09.00

Ilford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19
20 °C	10.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	08.00

Ilford Pan-100, révélateurs Adox - 20 °C

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	09.00	15.00

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	13.00	20.00

Ilford Pan-400, révélateurs Adox - 20 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	05.00	09.00

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	06.00	11.00

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	08.00

Ilford Delta-100, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	07.00	10.00

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+30	FX-39 1+9
20 °C	09.00	14.00	06.30	08.00	07.00

Ilford Delta-400, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur
20 °C	06.00	11.30	08.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

ADOX	**Adonal 1+25**	**Adonal 1+50**	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9
20 °C	09.00	20.00	09.30	10.30	10.00

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	cf 24 °C

Ilford Delta-3200, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	**05.30**

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24
20 °C	**07.00**	**16.00**

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
20 °C	**09.00**	**09.00**

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
20 °C	**11.00**	**11.00**

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
20 °C	**20.00**	**13.00**

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : *Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.*

ADOX	FX-39 1+5
20 °C	**15.00**

Ilford SFX-200, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : *Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 80/20°

ADOX	ADX-II 1+17
20 °C	**10.00**

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	FX-39 1+9
20 °C	**15.30**	**05.30**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"