

## Rollei RPX-25, révélateurs Adox - 20 °C

*NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.*

### Rollei RPX-25 à EI 25/15°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | ADX-II<br>1+24 | FX-39<br>1+9 |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 20 °C | 06.00          | 11.00          | 06.00          | 08.00        |

## Rollei RPX-100, révélateurs Adox - 20 °C

### Rollei RPX-100 à EI 100/21°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | FX-39<br>1+9 |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 20 °C | 09.00          | 18.00          | 07.30        |

## Rollei RPX-400, révélateurs Adox - 20 °C

### Rollei RPX-400 à EI 400/27°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | FX-39<br>1+9 |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 20 °C | 12.00          | 21.00          | 11.00        |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h13  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"